COMPACT

Circuito con elettrolizzatore a sale e pH integrato, tubazione con sonde già montate



Caratteristiche principali

• Produzione di disinfettante (ipoclorito di sodio) tramite elettrolisi del sale, con salinità minima di 3,5 g/l
• Display a cristalli liquidi retroilluminato e 4 tasti per le impostazioni con menu a tendina
• Inversione di polarità automatica, modulabile o bloccabile in base alla durezza dell'acqua
• Modulazione automatica della produzione in funzione della temperatura dell'acqua
• Sonda di misura di salinità e temperatura, con interruzione automatica sotto 3,5 g/l o 14 °C
• Contatto per ridurre la produzione alla chiusura automatica della copertura
• Funzione SHOCK per la sovrapproduzione puntuale
• Circuito compatto con tubazione di aspirazione e mandata e raccordi UNION Ø 63, carter protettivo
• Regolazione del pH temporizzata con pompa dosatrice peristaltica

Applicazioni

• Piscine fino a 200 m^3
• Piscine con copertura automatica

Dati tecnici

Dimensioni pannello	Altezza 260 mm · larghezza 310 mm · profondità 140 mm
Ingombro massimo	Lunghezza 450/475 mm
Diametro massimo generatore	Ø 90
Peso	7000 g
Display	A cristalli liquidi retroilluminato
Alimentazione	230 V · 50 Hz
Consumo massimo	300 W
Corrente massima	6 A
Tensione massima	30 Vc
Salinità	Superiore a 3,5 g/l
Produzione ipoclorito di sodio	± 15, 20, 25, 35 e 50 g/h
Protezione elettrica	Disgiuntore 8 A
Inversione di polarità	Automatica
Grado di protezione quadro	IP65

Garanzia

Durata	2 anni o 7500 ore di funzionamento, esclusa la sonda; valida unicamente con l'installazione e la prima messa in funzione da parte di un professionista autorizzato