DB.DIGIT PLUS

Regolazione automatizzata di pH e cloro con schermo touch screen



Caratteristiche principali

- Regolazione automatizzata di pH e cloro con un'unica centralina
- Schermo touch screen a colori con visualizzazione contemporanea di pH e Redox
- Prevenzione del sovradosaggio di pH e cloro, con rilevamento anomalie delle sonde
- Protezione tramite password per limitare l'accesso ai dati programmati
- Pompe peristaltiche indipendenti, anche dall'elettronica, per una lunga durata
- Sistema compatto montato su pannello, contenitore in ABS IP65

Applicazioni

- Piscine interne o coperte: pH costante e tasso di sterilizzazione ottimale
- Piscine residenziali con doppio controllo pH e cloro

Kit fornito

- Pannello di controllo touch screen con due pompe peristaltiche
- Sonda Redox con cavo da 5 metri
- Sonda pH con cavo da 5 metri
- 2 supporti per sonde, filtro a fondo vasca e tubo di iniezione
- 9 metri di tubo di aspirazione/mandata
- Soluzioni tampone pH 4,0, pH 7,0 e Redox 650 mV
- Kit di fissaggio a parete e fusibili di ricambio

Dati tecnici

Interfaccia	Schermo touch screen a colori
Dimensioni e peso	250 × 490 × 110 mm — 5 kg
Alimentazione	220/230 V · 50/60 Hz
Connessioni	10 Ohm (sonde pH e Redox)
Campo di misura pH	0 – 14 pH · ±0,01 pH
Campo di misura Redox	0 – 999 mV · ±1 mV
Portata pompe	1 – 6 l/h · contropressione 1 bar
Contenitore	ABS IP65

Garanzia

Durata	2 anni