DB.DIGIT

Sistema di regolazione automatizzata del pH e del cloro



Caratteristiche principali

- Regolazione e dosaggio automatizzati di pH e cloro in piscina, compatto e montato su pannello
- PH-metro e Redox-metro integrati in un quadro in ABS IP65, display digitale a cristalli liquidi retroilluminato
- Funzione che evita i sovradosaggi di pH e cloro, e rilevamento di anomalie delle sonde pH e Redox
- Password definita dall'installatore per proteggere i dati programmati
- Due pompe indipendenti: 2 l/h per il pH e 3 l/h per il cloro, con asse inox e doppio cuscinetto
- Particolarmente adatto a vasche interne o con copertura

Applicazioni

- Piscine interne
- Piscine con copertura

Kit fornito

- Quadro elettronico
- Pompe peristaltiche 2 l/h e 3 l/h
- Sonda Redox con cavo da 5 m
- Sonda pH con cavo da 5 m
- 2 porta sonda, filtro di fondo e canna d'iniezione
- 9 m di tubo di aspirazione/scarico
- Soluzioni tampone pH 4.0, pH 7.0 e Redox 650 mV
- Kit di fissaggio a muro e kit fusibili di ricambio
- Manuale d'istruzione

Dati tecnici

Dimensioni pannello	Altezza 250 mm · larghezza 490 mm · profondità 110 mm
Peso	5000 g
Display	A cristalli liquidi retroilluminato
Alimentazione	230 V · 50 Hz
Protezione circuito	Fusibili ritardati
Connessioni	10 Ohm per sonde Redox
Temperatura di utilizzo	0 °C – 50 °C
Range di misura pH	0 – 14 pH · precisione ±0,01 pH
Range di misura Redox	0 – 1000 mV · precisione ±1 mV
Portata pompe	2 l/h per pH · 5 l/h per Redox
Contropressione pompe	1 bar
Grado di protezione quadro	IP65

Garanzia

Durata	2 anni, esclusi le sonde; valida unicamente con la messa in funzione da parte di un professionista autorizzato