DOS.ECO

Sistema automatico di dosaggio del disinfettante



Caratteristiche principali

- Iniezione di qualsiasi tipologia di disinfettante: cloro liquido, pH, ossigeno attivo e altre tipologie
- Programmatore integrato in un quadro in ABS IP65, display digitale
- Dosaggio del disinfettante da 1 a 999 ml, programmato alla messa in servizio e, su richiesta, ogni ora
- Pompa peristaltica da 2 l/h indipendente dall'elettronica
- Adatto a vasche con sistema U.V. che richiedono iniezione a basso dosaggio

Applicazioni

- Vasche con sistema U.V.
- Iniezione a basso dosaggio di disinfettante

Kit fornito

- Quadro elettronico
- Pompa peristaltica
- Filtro di fondo e canna d'iniezione
- 5 m di tubo di aspirazione/scarico
- Kit di fissaggio a muro e kit fusibili di ricambio
- Manuale d'istruzione

Dati tecnici

Dimensioni pannello	Altezza 250 mm · larghezza 290 mm · profondità 110 mm
Peso	2500 g
Alimentazione	230 V · 50 Hz
Protezione circuito	Fusibili ritardati
Temperatura di utilizzo	0 °C – 50 °C
Iniezione del disinfettante	1 – 999 ml dalla messa in servizio
Portata pompa	2 l/h
Contropressione pompa	1 bar
Grado di protezione quadro	IP65

Garanzia

Durata	2 anni, esclusa la sonda; valida unicamente con l'installazione e la prima messa in funzione da parte di un professionista autorizzato