ELECTRO.ECO

Elettrolizzatore a sale base



Caratteristiche principali

• Produzione di disinfettante (ipoclorito di sodio) tramite elettrolisi del sale, con salinità minima di 3,5 g/l
• Display per le diverse funzioni e 4 tasti frontali per le impostazioni
• Inversione di polarità automatica con memorizzazione all'arresto della filtrazione
• Produzione regolabile con quattro modalità di potenza: 25, 50, 75 o 100%
• Regolazione di corrente che mantiene la produzione anche al variare di temperatura, salinità e usura degli elettrodi
• Interruzione o riduzione della produzione con copertura automatica della piscina
• Funzione SHOCK per la sovraproduzione istantanea
• Raccordi UNION Ø 50 mm per un'installazione semplificata, disponibile per bacini da 40 e 70 m^3

Applicazioni

• Piscine
• Piscine con copertura automatica

Dati tecnici

Dimensioni pannello	Altezza 330 mm · larghezza 260 mm · profondità 145 mm
Ingombro massimo	Lunghezza 450 mm · larghezza 90 mm
Raccordi generatore	UNION Ø 50 mm
Peso	7000 g
Display	Digitale rosso
Alimentazione	230 V · 50 Hz
Consumo massimo	300 W
Corrente massima	3,5 A
Tensione massima	30 Vc
Salinità	Superiore a 3,5 g/l
Produzione ipoclorito di sodio	± 10 / 20 g/h
Protezione elettrica	Fusibili ritardati
Inversione di polarità	Automatica
Grado di protezione quadro	IP65

Garanzia

Durata	2 anni o 4500 ore di funzionamento; valida unicamente con l'installazione e la messa in servizio da parte di un professionista autorizzato