MODUL'BAC®

Gestione automatica del livello per serbatoi di compenso con sonda di pressione



Caratteristiche principali

- Misura della pressione con sensore ceramico ad alta sensibilità, precisa al centimetro
- Una sola sonda di livello per tutte le misurazioni, con montaggio facile e intuitivo
- Valore di livello visualizzato in modo permanente sullo schermo
- 6 punti di riferimento da 0 cm a 199 cm, con controllo a contatto aperto o chiuso
- Spie sulla parte anteriore per il controllo di ogni funzione

Applicazioni

- Piscine a sfioro, vasca di compenso
- Qualsiasi serbatoio o bacino d'acqua

Funzioni

- Apertura o chiusura di una valvola di riempimento
- Avvio o arresto della filtrazione
- Arresto o avvio forzato della filtrazione

La funzione di riempimento ha un ritardo compreso fra 1 e 6 ore, con interruzione di sicurezza dell'elettrovalvola qualora venga raggiunto il tempo di riempimento. L'avvio forzato, in caso di livello elevato, può essere disattivato e dispone di un temporizzatore programmabile tra 1 e 6 ore.

Kit fornito

- Quadro elettrico con display retroilluminato
- Sonda di livello con sensore ceramico, cavo da 3 m (estendibile senza limiti di distanza)
- Scatola di derivazione e prolunga per il collegamento del quadro
- Kit di fissaggio a muro e kit di fusibili di ricambio

Dati tecnici

Dimensioni quadro	Altezza 210 mm · larghezza 210 mm · profondità 100 mm
Alimentazione	230 V · 50 Hz
Consumo massimo	10 W
Grado di protezione quadro	IP65
Protezione circuito	Fusibili ritardati
Elettrovalvola	Non fornita

Garanzia

Durata	2 anni, esclusa la sonda; valida con installazione e prima messa in funzione da parte di un professionista autorizzato