# pH.BASIC

Sistema di regolazione base del pH




## Caratteristiche principali

- Regolazione pH per piccole piscine e spa, facile ed economica
- Elettronica e pompa peristaltica 2 l/h integrate in una scatola in ABS IP56
- Display digitale con funzione di prevenzione del sovradosaggio
- Modo proporzionale, tramite temporizzatore, per l'iniezione del pH liquido

## Applicazioni

- Piccole piscine
- SPA

## Kit fornito

- Quadro elettronico con pompa peristaltica autoregolata
- Sonda pH con cavo da 5 m
- Porta sonda, canna di iniezione, filtro di aspirazione
- 5 m di tubo di aspirazione/scarico
- Soluzioni tampone pH 7.0 e pH 4.0
- Kit di fissaggio e kit fusibili di ricambio
- Manuale d'istruzioni

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Dimensioni** | Altezza 205 mm · larghezza 175 mm · profondità 85 mm |
| **Peso** | 2000 g |
| **Display** | Digitale rosso |
| **Alimentazione** | 230 V · 50 Hz |
| **Protezione circuito** | Fusibili ritardati |
| **Connessioni** | 10 Ohm per sonda pH |
| **Temperatura di utilizzo** | 0 °C – 50 °C |
| **Range di misura** | 0 – 14 pH |
| **Precisione** | ±0,01 pH |
| **Portata pompa** | 2 l/h |
| **Contropressione pompa** | 1 bar |
| **Grado di protezione quadro** | IP56 |

## Garanzia

| | |
|---|---|
| **Durata** | 2 anni, esclusa la sonda; valida unicamente con l'installazione e la messa in funzione da parte di un professionista autorizzato |