pH.DIGIT

Sistema di regolazione automatica del pH



Caratteristiche principali

- Regolazione e dosaggio automatizzati del pH in piscina, compatto e montato su pannello
- Misuratore di pH integrato in un quadro in ABS IP65, display digitale a cristalli liquidi retroilluminato
- Funzione di prevenzione del sovradosaggio, modalità proporzionale di temporizzazione e rilevamento di anomalie del sensore pH
- Password definita dall'installatore per proteggere i dati programmati
- Pompa peristaltica da 3 l/h con asse in inox, doppio cuscinetto e tenuta stagna, indipendente dall'elettronica
- Particolarmente indicato per vasche con elettrolisi del sale

Applicazioni

- Piscine
- Vasche con elettrolisi del sale

Kit fornito

- Quadro elettronico
- Pompa peristaltica 3 l/h
- Sonda pH con cavo da 5 m
- Porta sonda, filtro di fondo e canna d'iniezione
- 9 m di tubo di aspirazione/scarico
- Soluzioni tampone pH 7.0 e 4.0
- Kit di fissaggio a muro e kit fusibili di ricambio
- Manuale d'istruzione

Dati tecnici

Dimensioni pannello	Altezza 250 mm · larghezza 360 mm · profondità 110 mm
Peso	3600 g
Display	A cristalli liquidi retroilluminato
Alimentazione	230 V · 50 Hz
Protezione circuito	Fusibili ritardati
Connessioni	10 Ohm per sonda pH
Temperatura di utilizzo	0 °C – 50 °C
Range di misura	0 – 14 pH
Precisione	±0,01 pH
Portata pompa	2 l/h
Contropressione pompa	1 bar
Grado di protezione quadro	IP65

Garanzia

Durata	2 anni, esclusa la sonda; valida unicamente con la prima messa in funzione da parte di un professionista autorizzato