PH.DOS

Regolazione automatica del pH e dosaggio disinfettante



Caratteristiche principali

- Regolazione del pH e iniezione di qualsiasi tipo di disinfettante
- Misuratore di pH e programmatore integrati in un quadro in ABS IP65, display digitale
- Prevenzione del sovradosaggio e modalità proporzionale, tramite temporizzazione, per il pH liquido
- Dosaggio del disinfettante da 1 a 999 ml, programmato alla messa in servizio e, su richiesta, ogni ora
- Due pompe peristaltiche da 2 l/h indipendenti dall'elettronica

Applicazioni

- Piscine con sistema U.V.
- Piscine con regolazione del pH e disinfettante

Kit fornito

- Quadro elettronico
- N. 2 pompe peristaltiche
- Sonda pH con cavo da 5 m
- Porta sonda, filtro di fondo e N. 2 canne d'iniezione
- N. 2 tubi cristal di aspirazione/scarico da 5 m
- Soluzioni tampone pH 7.0 e pH 4.0
- Kit di fissaggio a muro e kit fusibili di ricambio
- Manuale d'istruzione

Dati tecnici

Dimensioni pannello	Altezza 250 mm · larghezza 370 mm · profondità 110 mm
Peso	4300 g
Alimentazione	230 V · 50 Hz
Protezione circuito	Fusibili ritardati
Connessioni	10 Ohm per la sonda pH
Temperatura di utilizzo	0 °C – 50 °C
Range di misura	0 – 14 pH · precisione ±0,01 pH
Iniezione del disinfettante	1 – 999 ml dalla messa in servizio
Portata pompa	2 l/h
Contropressione pompa	1 bar
Grado di protezione quadro	IP65

Garanzia

Durata	2 anni, esclusa la sonda; valida unicamente con l'installazione e la prima messa in funzione da parte di un professionista autorizzato