PH.ECO

Sistema di regolazione automatica del pH



Caratteristiche principali

- Regolazione pH base per piscine private, con pompa peristaltica
- Misuratore di pH integrato in una scatola in ABS IP65, display digitale
- Prevenzione del sovradosaggio e modalità proporzionale, tramite temporizzazione, per l'iniezione del pH liquido
- Pompa peristaltica da 2 l/h indipendente dall'elettronica
- Compatto e montato su pannello, adatto a vasche con elettrolisi del sale

Applicazioni

- Piscine private
- Vasche con elettrolisi del sale

Kit fornito

- Quadro elettronico
- Pompa peristaltica autoregolata
- Sonda pH con cavo da 5 m
- Porta sonda, canna di iniezione, filtro di aspirazione
- 5 m di tubo di aspirazione/scarico
- Soluzioni tampone pH 7.0 e pH 4.0
- Kit di fissaggio a muro e kit fusibili di ricambio
- Manuale d'istruzione

Dati tecnici

Dimensioni pannello	Altezza 250 mm · larghezza 290 mm · profondità 110 mm
Peso	2900 g
Display	Digitale rosso
Alimentazione	230 V · 50 Hz
Protezione circuito	Fusibili ritardati
Connessioni	10 Ohm per sonda pH
Temperatura di utilizzo	0 °C – 50 °C
Range di misura	0 – 14 pH
Precisione	±0,01 pH
Portata pompa	2 l/h
Contropressione pompa	1 bar
Grado di protezione quadro	IP65

Garanzia

Durata	2 anni, esclusa la sonda; valida unicamente con l'installazione e la messa in funzione da parte di un professionista autorizzato