pHRX.ECO

Sistema di regolazione automatica del pH e del cloro



Caratteristiche principali

- Contenitore in ABS IP65, elevata tenuta stagna
- Pompa peristaltica per un'iniezione precisa di cloro liquido
- Display digitale con prevenzione del sovradosaggio
- Dosaggio proporzionale tramite temporizzazione per pH e cloro
- Pompa indipendente dall'elettronica, adatta a piscine interne o coperte

Applicazioni

- Piscine interne
- Trattamento acqua piscine e SPA
- Piscine coperte

Kit fornito

- Pannello di controllo elettronico
- Pompa peristaltica autoregolante
- Sonda pH e Redox con cavo da 5 m
- Portasonde, tubo di iniezione, filtro di aspirazione
- 3 m di tubo di aspirazione/mandata
- Soluzioni tampone pH 4.0 e 7.0 e 650 mV
- Kit di fissaggio a parete e fusibili di ricambio

Dati tecnici

Dimensioni e peso	250 × 370 × 110 mm · 3 kg
Alimentazione	220/230 V · 50/60 Hz
Connessioni	10 Ohm (sonda Redox)
Campo di misura	0 – 14 pH · ±0,01 pH e 0 – 999 Redox · ±1 mV
Portata pompa	1 – 6 l/h · contropressione 1 bar