PANELTEC Multiparametrico

Pannello multiparametrico con portasonda · pubblica



Caratteristiche principali

- Misurazione e regolazione di pH e cloro libero
- Parametri aggiuntivi: cloro totale e combinato
- Accetta anche sonde con segnale 4-20 mA / mV
- Portasonda modulare con sensore di flusso

Applicazioni

- Pubblica

Kit fornito

- Controller multiparametrico IP66
- Portasonda modulare con sensore di flusso
- Sonda pH in vetro
- Sonda Rx in vetro
- Sonda per cloro libero 10 ppm
- Sonda per cloro totale
- Kit di soluzioni tampone pH (4-7-9)
- Soluzione tampone Rx
- Sonda di conducibilità
- Sonda di torbidità

Dati tecnici

Volume massimo piscina	600 m^3
Misurazione e regolazione	pH e cloro libero
Parametri aggiuntivi	Cloro totale e combinato
Elettrodi	pH, cloro libero 10 ppm, cloro totale
Range di misura	5-9 pH, 0-999 mV
Potenza	12 W
Alimentazione	220-230 V 50/60 Hz
Dimensioni pannello	600 × 250 mm
Imballo	650 × 300 × 250 mm
Peso	7 kg
Normative	2004/108/CE (EMC) · 2006/95/CE (LVD) · 2011/65/UE e 2002/96/CE (RoHS e WEEE)