PANELTEC pH & Cloro Pt/Pt elettromagnetiche

Pannello pH/cloro con 2 pompe elettromagnetiche · sonda Pt/Pt · pubblica e privata



Caratteristiche principali

- Pannello pH/Cloro con due pompe dosatrici elettromagnetiche HL30
- Sonda pH in vetro
- Sonda cloro/ossidante Pt/Pt S495 con cavo da 5 m
- Portasonda a deflusso PLEX cloro S305
- Controller serie 46D pH-mA, alimentazione 100÷240 VAC

Applicazioni

- Pubblica
- Privata

Kit fornito

- Pannello PANELTEC 500 × 600 × 110 mm in PVC
- Elettrodo pH S401 V/G, testa S7, senza cavo
- Portasonda a deflusso PLEX cloro (S305 / PX / 494)
- Controller serie 46D pH-mA 144×144, 100÷240 VAC
- Elettrodo cloro/ossidante Pt/Pt S495, cavo 5 m
- Cavo elettrodo con connessioni S7 e BNC saldato, 1 m
- Pompa dosatrice elettromagnetica HL30
- Soluzioni tampone pH (4-7-9)

Dati tecnici

Pannello	500 × 600 × 110 mm · PVC
Pompe	2 × HL30 elettromagnetiche · 4–8 l/h
Pressione pompe	12 – 2 bar
Materiali pompa	FPM
Controller	Serie 46D pH-mA · 144×144 mm · 100÷240 VAC
Sonda cloro	S495 Pt/Pt · cavo 5 m
Sonda pH	S401 V/G · testa S7 senza cavo