PANELTEC pH & Cloro membrana selettiva elettromagnetiche

Pannello pH/cloro con 2 pompe elettromagnetiche · sonda cloro a membrana selettiva · pubblica e privata



Caratteristiche principali

- Pannello pH/Cloro con due pompe dosatrici elettromagnetiche HL30
- Sonda pH in vetro
- Sensore cloro libero S494N/CL/10 a membrana selettiva, 0–10 ppm con uscita 4–20 mA
- Portasonda a deflusso PLEX cloro S305
- Controller serie 46D pH-mA, alimentazione 100÷240 VAC

Applicazioni

- Pubblica
- Privata

Kit fornito

- Pannello PANELTEC 500 × 600 × 110 mm in PVC
- Elettrodo pH S401 V/G, testa S7, senza cavo
- Portasonda a deflusso PLEX cloro (S305 / PX / 494)
- Controller serie 46D pH-mA 144×144, 100÷240 VAC
- Sensore cloro libero S494N/CL/10 0–10 ppm, uscita 4–20 mA
- Cavo elettrodo con connessioni S7 e BNC saldato, 1 m
- Cavo bipolare 2 × 0,22 mm^2 440 V, guaina PVC (a metro)
- Pompa dosatrice elettromagnetica HL30
- Soluzioni tampone pH (4-7-9)

Dati tecnici

Pannello	500 × 600 × 110 mm · PVC
Pompe	2 × HL30 elettromagnetiche · 4–8 l/h
Pressione pompe	12 – 2 bar
Materiali pompa	FPM
Controller	Serie 46D pH-mA · 144×144 mm · 100÷240 VAC
Sonda cloro	S494N/CL/10 · 0–10 ppm · uscita 4–20 mA
Sonda pH	S401 V/G · testa S7 senza cavo