PANELTEC pH & Cloro

Sonda a membrana selettiva · residenziale e pubblica



Caratteristiche principali

- Pannello pH/Cloro preassemblato, 600 × 250 × 110 mm in PVC
- Sensore cloro libero S494N/CL/10 0–10 ppm con uscita 4–20 mA
- Portasonda a deflusso PLEX cloro S305
- Controller serie 46D pH-mA, alimentazione 100÷240 VAC

Applicazioni

- Residenziale
- Pubblica

Kit fornito

- Pannello PANELTEC 600 × 250 × 110 mm in PVC
- Elettrodo pH S401 V/G, testa S7, senza cavo
- Sensore cloro libero S494N/CL/10 0–10 ppm, uscita 4–20 mA
- Portasonda a deflusso PLEX cloro (S305 / PX / 494)
- Controller serie 46D pH-mA 144×144, 100÷240 VAC
- Cavo bipolare 2 × 0,22 mm^2 440 V, guaina PVC (a metro)
- Cavo elettrodo con connessioni S7 e BNC saldato, 1 m

Dati tecnici

Pannello	600 × 250 × 110 mm · PVC
Controller	Serie 46D pH-mA · 144×144 mm · 100÷240 VAC
Sonda cloro	S494N/CL/10 · 0–10 ppm · uscita 4–20 mA
Sonda pH	S401 V/G · testa S7 senza cavo