RX.DIGIT PLUS

Regolazione automatica del cloro con schermo touch screen



Caratteristiche principali

- Regolazione automatica del cloro tramite misura Redox (ORP)
- Schermo touch screen a colori di facile lettura
- Prevenzione del sovradosaggio e temporizzazione proporzionale per l'iniezione di cloro
- Rilevamento guasti della sonda Redox e protezione tramite password
- Pompa peristaltica 1 – 6 l/h, indipendente dall'elettronica per una maggiore durata
- Sistema montato su pannello, contenitore in ABS IP65

Applicazioni

- Piscine interne o coperte: tasso di sterilizzazione costante senza sovradosaggi
- Piscine residenziali con dosaggio automatico del cloro

Kit fornito

- Pannello di controllo touch screen con pompa peristaltica
- Sonda Redox con cavo da 5 metri
- Supporto per sonda, filtro a fondo vasca e tubo di iniezione
- 10 metri di tubo di aspirazione/mandata
- Soluzione tampone Redox 650 mV
- Kit di fissaggio a parete e fusibili di ricambio

Dati tecnici

Interfaccia	Schermo touch screen a colori
Dimensioni e peso	250 × 360 × 110 mm — 3,5 kg
Alimentazione	220/230 V · 50/60 Hz
Connessioni	10 Ohm (sonda Redox)
Campo di misura	0 – 999 mV · ±1 mV
Portata pompa	1 – 6 l/h · contropressione 1 bar
Contenitore	ABS IP65

Garanzia

Durata	2 anni