# RX.DIGIT

Sistema di regolazione automatica del cloro




## Caratteristiche principali

• Regolazione e dosaggio automatizzati del cloro in piscina, compatto e montato su pannello
• Misuratore Rx integrato in un quadro in ABS IP65, display digitale a cristalli liquidi retroilluminato
• Funzione di prevenzione del sovradosaggio, modalità proporzionale di temporizzazione per il cloro liquido e rilevamento di anomalie della sonda Redox
• Password definita dall'installatore per proteggere i dati programmati
• Pompa peristaltica da 3 l/h con asse in inox, doppio cuscinetto e tenuta stagna, indipendente dall'elettronica
• Particolarmente adatto a vasche interne o con copertura

## Applicazioni

• Piscine interne
• Piscine con copertura

## Kit fornito

• Quadro elettronico
• Pompa peristaltica 3 l/h
• Sonda Redox con cavo da 5 m
• Porta sonda, filtro di fondo e canna d'iniezione
• 9 m di tubo di aspirazione/scarico
• Soluzioni tampone Redox 650 mV
• Kit di fissaggio a muro e kit fusibili di ricambio
• Manuale d'istruzione

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| **Dimensioni pannello** | Altezza 250 mm · larghezza 360 mm · profondità 110 mm |
| **Peso** | 3600 g |
| **Display** | A cristalli liquidi retroilluminato |
| **Alimentazione** | 230 V · 50 Hz |
| **Protezione circuito** | Fusibili ritardati |
| **Connessioni** | 10 Ohm per sonda Redox |
| **Temperatura di utilizzo** | 0 °C – 50 °C |
| **Range di misura** | 0 – 1000 mV |
| **Precisione** | ± 1 mV |
| **Portata pompa** | 5 l/h |
| **Contropressione pompa** | 1 bar |
| **Grado di protezione quadro** | IP65 |

## Garanzia

| | |
|---|---|
| **Durata** | 2 anni, esclusa la sonda; valida unicamente con la prima messa in funzione da parte di un professionista autorizzato |