S401 VG

Elettrodo pH per applicazioni generali



Caratteristiche principali

L'elettrodo pH S401VG è progettato per la misurazione in applicazioni con acqua e campioni a bassa conduttività, ad es. acque reflue, itticoltura, acque sotterranee, ecc. Il diaframma a poro singolo garantisce i migliori risultati di misurazione a causa del contatto diretto tra il campione e l'elettrolita, che rende quasi impossibile l'intasamento.

Applicazioni

- Acque primarie
- Itticoltura
- Piscine
- Acque reflue
- Acque industriali

Dati tecnici

Materiali	Stelo in vetro, membrana in vetro HF
Filettatura	PG 13,5
Range di misura	pH 0-14 · punto zero 0 ± 20 mV · sensibilità 57 ... 59 mV/pH a 25 °C
Temperatura massima	80 °C
Pressione massima	6 bar
Elettrolita	Polimerico
Riferimento	EVEREF-B
Campione minimo	Conducibilità 5 µS/cm
Diaframma	Singolo poro · numero di diaframma 1
Tipo di connettore	S8
Termometro	No
Approvazione ATEX	No
Stoccaggio consigliato	3M KCl

Codici d'ordine

6000011160	S401/V/G Elettrodo pH per applicazioni generali, cavo da 5 m
6000011110	S401/V/G Elettrodo pH S, stesse caratteristiche tecniche, senza cavo