S406 VG

Elettrodo ORP



Caratteristiche principali

L'elettrodo ORP S406 VG è progettato per la misurazione in applicazioni con acqua e campioni a bassa conduttività, ad es. acque reflue, itticoltura, acque sotterranee, ecc. Il diaframma a poro singolo garantisce i migliori risultati di misurazione a causa del contatto diretto tra il campione e l'elettrolita, che rende quasi impossibile l'intasamento.

Applicazioni

- Acque primarie
- Itticoltura
- Piscine
- Acque reflue
- Acque industriali

Dati tecnici

Materiali	Stelo in vetro, membrana in vetro con filo di platino, parzialmente fuso nel vetro
Filettatura	PG 13,5
Range di misura	-999 ... +999 mV
Temperatura massima	80 °C
Pressione massima	6 bar
Elettrolita	Polimerico
Riferimento	EVEREF-B
Campione minimo	Conducibilità 5 µS/cm
Diaframma	Singolo poro · numero di diaframma 1
Tipo di connettore	S8
Termometro	No
Approvazione ATEX	No
Stoccaggio consigliato	3M KCl

Codici d'ordine

6001031160	S406/V/G Pt Rx, elettrodo in platino per applicazioni generali, cavo da 5 m
6001031110	S406/V/G Elettrodo Pt-S Rx, stesse caratteristiche tecniche, senza cavo