Serie M

Pompe dosatrici compatte a parete, a solenoide



Caratteristiche principali

- MS analogica: portata costante regolabile a potenziometro da 0 al 100%
- MG digitale: portata costante o proporzionale a segnale 4-20 mA o impulsi, con timer settimanale
- Valvola di spurgo manuale sulla testata
- Involucro esterno in PP rinforzato con fibra di vetro, IP65
- Montaggio a parete con staffa in dotazione, oppure su fusto con staffa a piede opzionale

Applicazioni

- Trattamento acque reflue
- CIP
- Acqua potabile
- Caldaie
- Industria galvanica
- Piscine
- Industria lattiero-casearia
- Itticoltura
- Torri di raffreddamento
- Osmosi inversa
- Irrigazione

Dati tecnici

Modelli	MS analogica · MG digitale
Portata	5 l/h a 8 bar · 3 l/h a 10 bar (modello 08)
Capacità	0,52 cc/colpo a 8 bar · 0,31 cc/colpo a 10 bar
Frequenza	160 colpi/min
Connessioni	IN / EXT. 4 / 6 mm
Alimentazione	MS: 230 Vac 50/60 Hz · MG: 100÷240 Vac 50/60 Hz
Corpo pompa	PVDF
Membrana	PTFE
Guarnizioni	FKM-B, EPDM oppure FFKM (kit di installazione con guarnizioni PTFE)
Valvola	Spurgo manuale · opzionale valvola di iniezione 1,5 bar
Involucro	PP rinforzato con fibra di vetro, IP65
Temperatura ambiente	Fino a 40 °C
Umidità relativa	Fino a 90%
Installazione	Kit di installazione incluso · staffa a piede opzionale per montaggio su fusto

Codici

MS 08 A H H 0 0 N 0	Serie M, modello analogico, alimentazione 230 Vac, testata PVDF, kit PVDF standard
MG 08 N H H 0 0 N 0	Serie M, modello digitale, alimentazione 100÷240 Vac, testata PVDF, kit PVDF standard